

ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ КОРСИС

ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 2248-001-73011750-2013. ГОСТ Р 54475-2011

с 4 апреля 2016 г.



Трубы SN8 по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (Р) 6 м	1 п/м труб (Р) 12 м		
110	94	221,00 *			89,00	32,00
160	136	383,00 *			162,00	59,00 *
200	171	619,00 *			285,00	59,00
250	213	986,00 *	1032,00 *	1009,00 *	339,00	139,00
315	271	1 563,00	1 633,00	1 598,00	605,00	250,00
400	343	2 394,00	2 525,00	2 460,00	1 210,00	574,00
500	427	3 615,00	3 861,00	3 738,00	2 184,00	974,00
630	535	5 035,00	5 489,00	5 263,00	3 728,00	1 847,00
800	687	9 381,00	9 876,00	9 629,00	6 239,00	2 941,00
1000	851	13 357,00	14 226,00	13 792,00	10 949,00	5 286,00
1200	1 030	18 413,00	19 905,00	19 159,00	18 799,00	8 309,00

* - стоимость для труб с профилем PR2 и PR3

Трубы SN8 по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	Наружный Ø (справочно)	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (Р) 6 м	1 п/м труб (Р) 12 м		
200	225	870,00	-	-	251,00	98,00
300	364	1 407,00	1 500,00	1 454,00	1 178,00	460,00
400	487	2 662,00	2 859,00	2 761,00	2 479,00	1 108,00
500	603	4 164,00	4 510,00	4 337,00	4 359,00	2 018,00
600	720	5 808,00	6 372,00	6 098,00	6 920,00	3 440,00
800	964	10 138,00	11 317,00	10 728,00	14 853,00	8 066,00
1030**	1 200	18 413,00	19 905,00	19 159,00	18 799,00	8 309,00

** - труба по номинальному наружному диаметру

Складская программа: Трубы диаметром до 200 мм по 6 метров упакованы в паллеты: размер упаковки: OD 110 мм – 594м (99 шт. x 6м), OD 160 мм – 288м (48 шт. x 6м), OD 200 мм – 180м (30 шт. x 6м), ID 200 мм – 120м (20 шт. x 6м). Трубы диаметром от 315 мм до 1200 мм по OD и ID мм производятся с приваренными раструбами в отрезках по 6 метров без упаковки. Трубы длиной 12 метров производятся **под заказ**.

Для соединения труб КОРСИС рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб		
Наименование	Упаковка	Цена 1 шт, без НДС
	ведро 10 кг	2 341,00
	ведро 5 кг	1 278,00
	тюбик 1 кг	287,00

Наружный диаметр трубы КОРСИС	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380