

ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ТУ 2248-050-73011750-2016

с 15 марта 2016 г.

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида применяются для безнапорных подземных наружных систем: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков и т.п. Раструбы труб и фасонных частей укомплектованы уплотнительными кольцами, стоимость уплотнительных колец включена в цену.

Труба НПВХ канализационная с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем

Внешний вид трубы	Наруж. диаметр, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Толщина стенки, мм	Цена за шт.*	
				Руб. без НДС	Руб., с НДС
Класс жесткости			SN 4		
	110	560	3,2	74,50	87,91
		1000	3,2	129,00	152,22
		2000	3,2	248,00	292,64
		3000	3,2	366,50	432,47
		4000	3,2	477,50	563,45
		6060	3,2	721,00	850,78
	160	1000	4,0	236,50	279,07
		2000	4,0	457,50	539,85
		3000	4,0	674,50	795,91
		4000	4,0	887,00	1 046,66
		6080	4,0	1 342,00	1 583,56
	200	1200	4,9	424,00	500,32
		2000	4,9	695,00	820,10
		3000	4,9	1 024,50	1 208,91
		4000	4,9	1 347,00	1 589,46
		6090	4,9	2 041,50	2 408,97

* - В указанную цену включена стоимость уплотнительного кольца

Для соединения НПВХ труб рекомендуется использовать смазку, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует возможность смещения уплотнительного кольца.	Наружный диаметр труб	Расход на 1 раструб, кг
	110-160	0,060
	200-250	0,070
	315	0,090

Наименование	Упаковка	Цена 1 шт, без НДС	Цена 1 шт, с НДС
Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб 	тубик 1 кг	287,00	338,66
	ведро 5 кг	1 278,00	1 508,04
	ведро 10 кг	2 341,00	2 762,38